



908X 接口电缆

- 标准型
- 耐温型
- 高温型

产品特性

- 可原位替换 PSI-9082 线缆
- 可适配 PSI 9116/9216/903X 扫描阀
- 可适配 PSI DTC Initium 主机

产品应用

- DTC Initium 风洞测压
- FDS Initium 飞行实验
- NetScanner 系列应用

9082 接口线缆用于连接 Initium 主机与 PS-15 扫描器接口，实现给测量系统的电源供给、通信和数据传输，线缆接口选用圆形航空插头，标准圆形扭锁连接。为 DTC/FDS Initium 系统或 NetScanner 系列的设备提供电源、通信的接口线缆。

本 908X Cable 线缆可以适配 PSI 的 NetScanner 系列扫描阀 9116、9216、903X，以及 DTC INITIUM 主机，是连接以上设备和 9IFC、90DB、或 90DC 的专用连接线缆。可以完成测量系统的电源供给、通信和数据传输等，接口为 15 芯圆形航空插头。线缆公头部分连接 9IFC，90DB 或 90DC，母头部分连接扫描阀设备。

材料说明

- 908X 线缆接头：符合 GJB598A-96 标准（MIL-C-26482）的圆形 15 芯航空插头。
- 908X 线缆采用 4 对 8 芯双绞屏蔽线缆，线缆外径 < 12.5mm，标准型耐温 80℃。
- 耐温型耐温 100℃，高温型耐温 260℃。

产品选型

型号	9082 接口电缆			
908X-0AAAAB0000	0	AAAA	B	0000
线缆长度 (≥2 m & ≤35 m)				
2 m		0200		
3 m		0300		
.....			
35 m		3500		
线缆接头				
标准，圆形航插			0	
RJ45 和环形端子的网络端电缆			5	
备注	基础长度为 2m，可根据需求定制			

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity's obligations shall only be as set forth in TE Connectivity's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

中国大陆
西安鑫源宇通电子科技有限公司
陕西省西安市高新区锦业路70号航
天恒星园区1号厂房一层南
Tel: 400-780-9688
sales@senstechxyz.com

中国香港
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099916
info@caltropinstruments.com

新加坡
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099919
info@senstechxyz.com