



扫描器电缆

- 低噪声屏蔽电缆
- PVC/PTFE 可选
- 多芯 ESP 扫描器电缆

扫描器电缆用于 Initium 系统或 Optimus 系统中 ESP 压力扫描阀的连接，采用螺钉锁紧方式紧固，接口选用微型 DB15 连接器，线缆材料选用低噪声屏蔽电缆，实现信息数据的有效传输。

线缆特性

- 微型 DB 15 连接器
- 紧固螺钉
- 屏蔽线缆
- 长度 1 to150feet

线缆应用

- ESP 扫描器连接电缆到压力扫描仪接口
- 转接线缆

线缆类别

- PSCB 线缆
- OSCB 线缆
- CSCB 线缆
- DSCB 线缆

产品选型

型号	DTC Initium 系统主机到扫描阀电缆，最大 45 米		
PSCB-ABBBB0000	A	BBBB	0000
材质			
PVC(标准)	0		
特氟隆(聚四氟乙烯)	1		
线缆长度 (≤45 米)			
20 cm		0020	
1 m		0100	
.....		
45 m		4500	
备注:			

型号			
	OSCB-ABBBB0000	Optimus 系统 mSDI 到扫描阀电缆	
	OSCB-	A	BBBB 0000
材质			
	PVC(标准)	0	
	特氟隆(聚四氟乙烯)	1	
线缆长度 (≤45 米)			
	20 cm		0020
	1 m		0100

	45 m		4500
备注: 选择 Gen2 DTC 压力扫描阀 OSCB 线缆最大长度为 45 米; 其他扫描阀最大长度为 9 米。			

型号			
	CSCB-ABBBB0000	和 OSCB 搭配用于 Initium 系统主机到扫描阀电缆	
	CSCB-	A	BBBB 0000
材质			
	PVC(标准)	0	
	特氟隆(聚四氟乙烯)	1	
线缆长度 (≤45 米)			
	20 cm		0020
	1 m		0100

	45 m		4500
备注:			

型号			
	DSCB-ABBBB0000	Initium 系统用于转接 PSCB 电缆	
	DSCB-	A	BBBB 0000
材质			
	PVC(标准)	0	
	特氟隆(聚四氟乙烯)	1	
线缆长度 (≤45 米)			
	20 cm		0020
	1 m		0100

	45 m		4500
备注:			

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity's obligations shall only be as set forth in TE Connectivity's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

中国大陆
西安鑫源宇通电子科技有限公司
陕西省西安市高新区锦业路70号航
天恒星园区1号厂房一层南
Tel: 400-780-9688
sales@senstechxyz.com

中国香港
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099916
info@caltropinstruments.com

新加坡
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099919
info@senstechxyz.com