



气管

- 聚酯管
- 尼龙管
- 氟树脂管

各种尺寸的聚氨酯、尼龙、FEP 材料的气管，可满足适用于 0.040 英寸，0.063 英寸、0.125 英寸的各类压力测量需求。

产品应用

- 风洞试验
- 飞行测试
- 研究和实验室使用
- 工业试验

聚氨酯管 (Polyurethane)

该气管的额定温度为 95°C，可以和压力扫描阀上的 0.040”，0.063”规格接口适配，尺寸为 0.040”的尼龙气管在 20°C 时的推荐工作压力为 125psi。

尼龙管 (Nylon)

该气管的额定温度为 110°C，可以和压力扫描阀上的 0.040”，0.063”，0.125”等几种规格接口适配，尺寸为 0.040”的尼龙气管在 20°C 时的推荐工作压力为 600psi。

氟树脂管 (FEP)

该气管的额定温度为 200°C，可以和压力扫描阀上的 0.040”，0.063”，0.125”等几种规格接口适配，它可以使用与尼龙管相同的弹簧卡箍。尺寸为 0.040”的氟树脂气管在 20°C 时的推荐工作压力为 500psi。

产品选型

类型	型号	气管内径 [mm]	气管外径 [mm]	最大操作 温度°C	每卷长度 [m]
聚氨酯	PUL-0040	.034[0.86]	.079[2.00]	95	500
聚氨酯	PUL-0062	.054[1.37]	.009[2.30]	95	500
尼龙管	NYL-0040	.036[0.91]	.079[2.00]	110	500
尼龙管	NYL-0062	.057[1.45]	.009[2.30]	110	500
尼龙管	NYL-0125	.057[1.45]	.125[3.20]	110	100
尼龙管	NYL-0125HW	.086[2.18]	.125[3.20]	110	100
尼龙管	NYL-0187	.117[3.00]	.187[4.75]	110	100
氟树脂管	FPL-0040	.034[.86]	.079[2.00]	200	500
氟树脂管	FPL-0062	.053[1.35]	.009[2.30]	200	500
氟树脂管	FPL-0125	.053[1.35]	.125[3.20]	200	100
氟树脂管	FPL-0125HW	.086[2.20]	.125[3.20]	200	100
氟树脂管	FPL-0187	.117[3.00]	.187[4.75]	200	100

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity's obligations shall only be as set forth in TE Connectivity's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

中国大陆
西安鑫源宇通电子科技有限公司
陕西省西安市高新区锦业路70号航
天恒星园区1号厂房一层南
Tel: 400-780-9688
sales@senstechxyz.com

中国香港
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099916
info@caltropinstruments.com

新加坡
深大实业有限公司
香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室
Tel: +86 17792099919
info@senstechxyz.com